

HYDROFUGE OLÉOFUGE PRO 5 L

LAC



Protection Oléofuge est un produit préventif, non polluant, hydrofuge - oléofuge des matériaux de construction tels que : pierre, plâtre, béton, brique, tuile, dalle, carrelage.

Protection Oléofuge traite les murs, façades, toitures, contre les infiltrations d'eau, évite la formation du verdissement, des algues, des champignons, du salpêtre, des salissures causées par la pollution et les graisses.

Protection Oléofuge supprime les effets néfastes de l'humidité et du gel : érosion, cassures, fissures du matériau.

Protection Oléofuge résiste également aux graisses, aux huiles, aux pluies acides et à l'encrassement occasionnés par la pollution atmosphérique. Il possède des propriétés anti-adhérentes qui lui permettent d'éviter la fixation des graisses, de limiter la pénétration des pigments d'encres et des peintures, d'éliminer facilement les chewing-gums.

Protection Oléofuge résiste aux U.V, ne provoque aucun effet optique néfaste, ne modifie en rien l'aspect des supports ou des matériaux traités.

Protection Oléofuge laisse respirer les matériaux traités.

MODE D'EMPLOI: Appliquez de préférence à une température au dessus de 13°C. *Protection Oléofuge* formera une protection parfaite contre l'eau et les salissures diverses dues à la pollution pendant plusieurs années.

Produit prêt à l'emploi, ne se dilue pas. S'applique uniquement sur surfaces propres et sèches. Pulvériser le produit pur sur la paroi à traiter à l'aide d'un vaporisateur.

Rendement: de 3 à 5 m²/litre suivant le mode d'application et la porosité du support.
Volume : 5 L

